


■ 主な仕様

型 式	FBS-46BMT	FBS-46RF	FBS-46VR
扉 数	46 扉	46 扉	46 扉
認証方式	指静脈パターン認証 ※設定により暗証番号認証を併用するダブル認証式にも対応可能。 ※生体認証には個人差があり、性別や年齢にかかわらず登録・認証ができない場合があります。また、絆創膏・ケガ・汚れ・肌荒れなどの影響で登録・認証ができない場合もあります。	IC カード+暗証番号 ※ICカードの仕様や規格についてはお問い合わせください。	暗証番号+取出番号 ※暗証番号は「1、1、1、1」など連続した並びは使えません。 ※取出番号はランダムな3ケタの番号が取り出し票に印刷されます。
操作画面	5.7 インチ タッチパネル付カラー液晶	5.7 インチ タッチパネル付カラー液晶	5.7 インチ タッチパネル付カラー液晶
音声ガイダンス	あり（音量調整機能付き）	あり（音量調整機能付き）	あり（音量調整機能付き）
利用履歴	過去 3,000 件を記録 ／履歴内容は画面表示、SD カードへの出力が可能 ※SDカードは別売	過去 3,000 件を記録 ／履歴内容は画面表示、SD カードへの出力が可能 ※SDカードは別売	過去 3,000 件を記録 ／履歴内容はレシート印刷、画面表示、SD カードへの出力が可能 ※SDカードは別売
カラーリング	本体：ダークブラウン 扉：ブラック（ピアノブラック調）	本体：ダークブラウン 扉：ブラック（ピアノブラック調）	本体：ダークブラウン 扉：ブラック（ピアノブラック調）
質 量	約 108 kg	約 108 kg	約 108 kg
消費電力	待機時：15W 動作時：最大 30W	待機時：15W 動作時：最大 30W	待機時：15W 動作時：最大 42.5W
電 源	AC100V±10% (50/60Hz)	AC100V±10% (50/60Hz)	AC100V±10% (50/60Hz)
使用環境	動作温度：5～40℃ 動作湿度：15～85%RH（但し結露無きこと）	動作温度：5～40℃ 動作湿度：15～85%RH（但し結露無きこと）	動作温度：5～40℃ 動作湿度：15～85%RH（但し結露無きこと）
外形図	 <p>正面 900 側面 300 背面 1609 20 90 130 75 75 コンセント穴位置 (単位：mm) ※両側面にコンセント穴あり</p>		

※防犯のため暗証番号の登録時は背後に人がいないことを十分お確かめください。また、暗証番号は容易に推測できる番号や、キャッシュカードなどの暗証番号は使用しないでください。

※実際の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。

※外観、仕様の一部を改良のため予告なく変更する場合があります。

※掲載している内容は2014年9月現在のものです。

⚠ 警告

植込み型医療機器（心臓ペースメーカー等）の装着者が使用する場合は、植込み型医療機器の装着部位を受信部の 22cm 以内に近づけないでください。（FBS-46RF）

株式会社アルファロッカーシステム

□ 本社・営業部 〒236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦 1-6-8
TEL : 045 (787) 8421 FAX : 045 (787) 7406

□ 拠 点 仙 台 TEL : 022 (290) 5251 大 阪 TEL : 06 (6241) 5080
福 岡 TEL : 0930 (23) 8893 館林センター TEL : 0276 (73) 2140



<http://www.alpha-locker.com>

14J01-3000-R2SD / 12C-094CT-05



フリーボックス®
重要物保管管理ボックス

格調高いフォルムと最高のセキュリティ

『わかりやすさ』+『使いやすさ』
 簡単操作で最高のセキュリティ。

安心のダブル認証で本人確認。


指静脈認証タイプ

FBS-46BMT

指静脈パターンによる個人認証で高いセキュリティ性を実現、しかも簡単な操作でお使いいただけます。

人間工学を取り入れた操作部デザイン

最適なポジションで操作していただくために人間工学の観点から設計をしたことで、従来の指静脈認証式フリーボックスに比べてより安定した登録・認証を行うことができるようになりました。



ひとに優しいHMI (Human Machine Interface)



カラー画面と音声案内により直感的な操作が可能です。
 色の識別が難しい方も含めて、多くの方が見やすい配色の操作画面です。

指静脈認証による高いセキュリティ性

生体情報である静脈パターンにより個人を特定するため、紛失、盗難の心配がなく、しかも悪質な成りすましや偽造が極めて困難です。



イメージ画像

ICカード+暗証番号 認証タイプ

FBS-46RF

ICカード(チップ)と利用者が登録する暗証番号の2つのIDで本人確認を行うため、セキュリティ性が大幅にアップしました。

※ICカードの仕様や規格についてはお問い合わせください。

カラー画面と音声ガイダンスで 使いやすさを向上


タッチパネル式カラー液晶画面と音声案内で、はじめてお使いになる方でも安心です。また、画面は色の判別が困難な方にもわかりやすい配色を採用しています。




暗証番号+取出番号 認証タイプ

FBS-46VR

利用者が登録した暗証番号と、預け入れ時に発行する取り出し票に印刷された取出番号の2つで本人確認します。



取り出し票



ランダムテンキー



特許出願中 意匠登録済

FBSシリーズ共通の特長

視認性の高い扉LEDランプ

視認性の高い扉ランプにより操作位置からでも扉の利用状況の確認が簡単になりました。



扉ランプ

扉がゆっくり閉まる ソフトクローズ機構

使用中にうっかり扉を離しても扉はゆっくりと閉まります。意図せず施錠してしまったり指を挟んでしまうことを防ぎます。



Soft Close

インテリアと調和するニューデザイン採用

各扉は開けやすいアーチ形状のハンドルとピアノブラック調仕上げにより幅広いインテリアと調和するニューデザインを採用しました。

盗難保険と安心のアフターサポート体制

- ・安心の盗難保険付き
 (初年度無料、2年目以降継続プランあり)
- ・全国サービスネットワーク

入れ替え・導入はとてスムーズ

当社従来機と外形寸法が同じなので、入替もスムーズに行えます。また、基本的な管理方法も継承しているので戸惑うこともありません。