



# フリーボックス。

FF-20VRP ダブルID 認証式 FF-20VR シングルID 認証式

# ID認証で完全キーレス運用。

鍵管理のわずらわしさを解消。使いやすさと安心感が違います。



## アキーレス

鍵の紛失、対応、管理の必要がない ので余計な負担を解消。

### ✓ 履歴管理

過去3,000件の履歴を記録し、トラブル時の確認が可能。

### ▶ 安心

ダブルID認証\*¹とランダムテンキーで防犯性をアップ。

### アコンパクト

新聞紙1ページ分※2のスペースがあれば設置が可能。

# ▶ 簡 単

音声ガイダンス+カラー液晶タッチパネルではじめてでも簡単。

### ▼大小2サイズ

収納部にあわせて2サイズのボックスを搭載。

- ※1.FF-20VRPは利用者が登録した暗証番号+ロッカーが発行した取出番号の2つのIDで本人確認。FF-20VRはシングルID認証。
- ※2. 新聞紙 1 ページは546mm x 406mm、本機サイズは549mmX401mm(転倒防止脚含)でロッカー部の奥行きは300mm。



 $\rangle$ 

- ・お客様のお荷物の一時保管
- ・スタッフの私物保管



・1つのパスワードで1ボックスを共有利用。



・関係者間で受け渡しをする。


 $\rangle$ 

#### ご利用方法






「預け入れ」を選ぶ。



利用する扉番号を入力 し、暗証番号を登録。




扉を開けてお荷物を入 れる。



取り出し票を受け取る。 (FF-20VRPのみ)







「取り出し」を選ぶ。



利用した扉番号と暗証 番号を入力。



取出番号を入力。 (FF-20VRPのみ)



扉を開けてお荷物を 取り出す。


#### 主な仕様

型式	FF-20VRP / FF-20VR
扉 数	20扉 (小サイズ:14扉/大サイズ:6扉)
認証方式	FF-20VRP: 暗証番号 +取出番号 FF-20VR : 暗証番号
操作画面	5.7インチ タッチパネルカラー液晶
利用履歴	過去3,000件を記録し操作画面で履歴確認が可能 SDカード (別売) に書き出し可能 プリンター印字出力 (FF-20VRPのみ)
警報出力	接点出力(無電圧) (オプション装着時)
質 量	約70kg
消費電力	待機時:15W 動作時:最大40W(FF-20VRP) 最大35W(FF-20VR)
電源	AC100V±10% (50/60Hz)
使用環境	温度:5~40℃ 湿度:20~85%RH(結露なきこと) 設置場所:屋内、有人監視可能な場所であること 但し温泉地などの特殊な環境は使用不可

#### 外形図

 $\rangle$ 

(単位:mm)



※印刷の関係で実際の色とは異なる場合があります。 ※外観、仕様の一部を改良のため予告なく変更する場合があります。 ※掲載している内容は2014年3月現在のものです。

### 株式会社アルファロッカーシステム



□拠 点 仙 台 TEL:022 (290) 5251 大 阪 TEL:06 (6241) 5080 福 岡 TEL:0930 (23) 8893 館林センター TEL:0276 (73) 2140 /ILPHa